

ECOBULK LX COMPOSITE

Con un palet de plástico compuesto.



- Propiedades de manejo mejoradas
- Mayor estabilidad y resistencia
- Reducción significativa de la variación de la tara
- Sumamente apropiado para las cintas transportadoras, almacenamiento en estanterías transporte en contenedores ISO
- Resistente a la intemperie y al moho
- Apilado fácil y eficiente para un mejor aprovechamiento del almacén
- Reducción de manchas por abrasión, astillas o residuos
- Mejor capacidad de reutilización
- Respetuoso con el medioambiente

En caso de preguntas técnicas: tcs@schuetz.net

SCHÜTZ
PACKAGING SYSTEMS

www.schuetz.net

Material

Bombona interior

Moldeado por soplado de extrusión HDPE
Barrera protectora SMP (opcional)

Contenedor exterior

Rejilla de acero tubular soldado, galvanizada

Palet (de 4 entradas)



Plástico compuesto

Certificados

UN 31 HA1/Y (opcional)
Densidad máxima 1,6 g/cm³

Capacidad

LX 1000
1.000 litros (275 galones)

Apertura de llenado

DN 150 con tapa roscada
DN 225 con tapa roscada

Válvula de salida

Válvula de mariposa integrada DN 50

Dimensiones (mm)

LX 1000
1.200 x 1.000 x 1.160 (L x A x A)

Peso

LX 1000
61 kg con palet de plástico compuesto

Carga dinámica

ECOBULK lleno según peso específico de los productos envasados

Carga estática

Máx. 3 alturas

