

ECOBULK LX COMPOSITE

Avec palette en plastique composite.



- Propriétés améliorées par rapport à la palette en bois standard : maniabilité, stabilité et robustesse
- Variation du poids à vide considérablement réduite
- Parfaitement adaptée aux convoyeurs à rouleaux, à l'entreposage en racks et au transport en conteneurs ISO
- Résistante aux intempéries et à la moisissure
- Gerbage facile et efficace pour gagner de l'espace de stockage
- Réduction significative des altérations d'aspect par abrasion, échardes ou usure
- Aptitude à la réutilisation améliorée
- Ecologique

Pour toute question d'ordre technique : tcs@schuetz.net

SCHÜTZ
PACKAGING SYSTEMS

www.schuetz.net

Matériau

Poche intérieure

En PEHD extrudé-soufflé

Barrière de protection SMP (en option)

protection UV (en option)

Cage extérieure

Structure tubulaire soudée en acier galvanisé

Palette (4 entrées)



plastique composite

Homologations

UN 31 HA1/Y (en option)

Densité maximale 1,6 g/cm³

Capacité

LX 1000

1.000 litres (275 gal)

Ouverture de remplissage

DN 150 avec bouchon vissé

DN 225 avec bouchon vissé

Vannes de vidange

Vanne papillon DN 50, DN 80 intégrée

Dimensions (mm)

LX 1000

1.200 x 1.000 x 1.160 (L x l x H)

Poids

LX 1000

61 kg avec palette en plastique composite

Chargement dynamique

Conteneurs ECOBULK remplis conformément au poids spécifique du produit contenu

Chargement statique

Max. 3 hauteurs

