

ECOBULK LX

Maximales Verpackungsvolumen
auf kleinstem Raum.



- Der ECOBULK LX ist schnell zu befüllen,
Platz sparend zu stapeln und leicht zu verladen

Bei technischen Rückfragen: tcs@schuetz.net

SCHÜTZ
PACKAGING SYSTEMS

www.schuetz.net

Material

Innenbehälter

Extrusionsgeblasenes HDPE
SMP Sperrschicht (optional)
UV- und Lichtschutz (optional)

Außenbehälter

Verschweißtes Stahlrohrgitter, verzinkt

Paletten (vierseitig unterfahrbar)



Holz

Zulassungen

UN 31 HA1/Y (optional)
Maximale Dichte 1,6 g/cm³

Volumen

LX 1000
1.000 Liter (275 gal)

Einfüllöffnung

DN 150 mit Schraubkappe
DN 225 mit Schraubkappe

Auslaufarmatur

Integrierter Klappenhahn DN 50, DN 80
Integrierter Kugelhahn DN 50

Abmessungen (mm)

LX 1000
1.200 x 1.000 x 1.160 (L x B x H)

Gewicht

LX 1000
60 kg mit Holzpalette

Dynamische Last

Befüllte ECOBULK nach
spezifischem Gewicht der Füllgüter

Statische Last

Max. 3-fach

