

Perfekt für Transport  
und Lagerung.



- Zugelassen für Füllgüter mit einer maximalen Dichte von 1,9
- Optimal für Hochregal-Lagerung
- Statisch bis zu 4-fach stapelbar
- Verstärkter, verwindungssteifer Stahlrohr Gittermantel
- Zusätzliche Eckschoner für den Schutz des Innenbehälters
- Lieferbar in zahlreichen Ausstattungsvariationen

Bei technischen Rückfragen: [tcs@schuetz.net](mailto:tcs@schuetz.net)

### Material


#### Innenbehälter

Extrusionsgeblasenes HDPE  
SMP-Sperrschicht (optional)  
Zusätzlicher UV- und Lichtschutz  
des Füllgutes (optional)

#### Außenbehälter

Verschweißtes Stahlrohrgitter, verzinkt  
**Bodenwanne**  
Zur Stabilisierung und optimalen  
Restentleerung des Innenbehälters

### Paletten (vierseitig unterfahrbar)



Stahlrahmen



Stahlkufe



Kunststoffkufe



Vollkunststoffkufe

### Zulassungen

**UN 31 HA1/Y** (optional)  
Maximale Dichte 1,9 g/cm<sup>3</sup>  
**SCHÜTZ FOODCERT** (optional)  
Systemzertifizierung für  
Lebensmittel (beinhaltet FDA  
konforme Materialien)

### Volumen

**MX 560** ..... 560 Liter (150 gal)  
**MX 640** ..... 640 Liter (170 gal)  
**MX 820** ..... 820 Liter (220 gal)  
**MX 1000** ..... 1.000 Liter (275 gal)  
**MX 1250** ..... 1.250 Liter (330 gal)

### Einfüllöffnung

DN 150 mit Schraubkappe  
DN 225 mit Schraubkappe  
DN 400 mit Spannringdeckel  
(nur für MX 1000)

### Auslaufarmatur

Integrierter Klappenhahn  
DN 50, DN 80  
Schraubbarer Klappenhahn DN 150  
Integrierter Kugelhahn DN 50

### Abmessungen (mm)

**MX 560**  
1.200 x 1.000 x 750 (L x B x H)  
**MX 640**  
1.200 x 800 x 1.000 (L x B x H)  
**MX 820**  
1.200 x 1.000 x 1.000 (L x B x H)  
**MX 1000**  
1.200 x 1.000 x 1.160 (L x B x H)  
**MX 1250**  
1.200 x 1.000 x 1.350 (L x B x H)

### Gewicht

**MX 560**  
44 kg mit Stahlpalette  
48 kg mit Kunststoffpalette  
49 kg mit Vollkunststoffpalette  
**MX 640**  
48 kg mit Kunststoffpalette  
**MX 820**  
51 kg mit Stahlpalette  
54 kg mit Kunststoffpalette  
**MX 1000**  
56 kg mit Stahlpalette  
59 kg mit Kunststoff-/ und  
Vollkunststoffpalette  
**MX 1250**  
65 kg mit Stahlpalette  
68 kg mit Kunststoffpalette

### Dynamische Last (MX 1000)

Befüllte ECOBULK nach  
spezifischem Gewicht der Füllgüter

### Statische Last (MX 1000)

Max. 4-fach

