

ECOBULK MX

Parfait pour le transport
et le stockage.



- Homologué pour le conditionnement de produits d'une densité maximale de 1,9
- Parfaitement adapté pour un entreposage en hauteur
- 4 emballages empilables en charge statique
- Cage métallique en tubes d'acier renforcés et indéformables
- Coins de protection supplémentaires assurant la protection de la poche en PEHD
- Grande variété d'équipements disponibles

Pour toute question d'ordre technique, veuillez contacter : tcs@schuetz.net

SCHÜTZ
PACKAGING SYSTEMS

www.schuetz.net

Matériau

Poche

PEHD extrudé-soufflé
Couche-barrière SMP (en option)
Protection accrue du produit conditionné contre les rayons UV et la lumière (en option)

Extérieur

Cage en tubes d'acier soudés, galvanisés
Carter
Stabilisation et vidange optimale du produit conditionné

Palettes (à quatre entrées)



Homologations

UN 31 HA1/Y (en option)
Densité maximale 1,9 g/cm³
SCHÜTZ FOODCERT (en option)
Certification du système de management de sécurité des denrées alimentaires (matériaux validés par la FDA)

Capacité

MX 640
640 litres (170 gal)
MX 820
820 litres (220 gal)
MX 1000
1.000 litres (275 gal)
MX 1250
1.250 litres (330 gal)

Orifice de remplissage

DN 150 avec bouchon vissé
DN 225 avec bouchon vissé
DN 400 avec couvercle à bague de serrage (pour MX 1000 uniquement)

Vanne de vidange

Vanne papillon DN 50, DN 80 intégrée
Vanne papillon DN 150 à visser
Vanne à bille DN 50 intégrée

Dimensions (mm)


MX 640
1.200 x 800 x 1.000 (L x l x H)
MX 820
1.200 x 1.000 x 1.000 (L x l x H)
MX 1000
1.200 x 1.000 x 1.160 (L x l x H)
MX 1250
1.200 x 1.000 x 1.350 (L x l x H)

Poids

MX 640
48 kg avec palette plastique
MX 820
51 kg avec palette acier
54 kg avec palette plastique
MX 1000
56 kg avec palette acier
59 kg avec palette plastique et tout plastique
MX 1250
65 kg avec palette acier
68 kg avec palette plastique

Charge dynamique

Conteneurs ECOBULK remplis conformément au poids spécifique du produit contenu



Charge statique

Max. 4 hauteurs

