

Thích hợp cho vận chuyển
và chứa hàng hóa.



- Cho phép chứa sản phẩm có tỷ trọng lên đến 1,9
- Rất phù hợp đối với kho bãi có bệ cao
- Có thể chống tới 4 lớp
- Khung thép bảo vệ bên ngoài dạng ống được gia cố chắc chắn, chống va chạm làm cong hay biến dạng
- Thêm vào các góc bảo vệ để bảo vệ thùng chứa bên trong
- Có sẵn các thiết bị đa dạng

Đối với những câu hỏi về kỹ thuật: tcs@schuetz.net

Nguyên vật liệu cấu tạo

Bình bên trong

Khuôn đúc thổi HDPE
Tấm bảo vệ SMP (tùy chọn)
Bổ sung tấm chắn chống tia UV và ánh sáng (tùy chọn)


Thùng chứa bên ngoài

Khung thép dạng ống được mạ kẽm

Tấm đáy

Giúp tăng tính ổn định và hạn chế cần lằng từ thùng chứa bên trong

Pallet (4 cửa)



Khung thép



Bàn trượt bằng thép



Bàn trượt bằng nhựa



Bàn trượt bằng nhựa toàn phần

Chứng nhận

UN 31 HA1/Y (tùy chọn)
Tỷ trọng tối đa: 1,9 g/cm³
SCHÜTZ FOODCERT (tùy chọn)
Chứng nhận hệ thống bảo quản thực phẩm (có chứa các nguyên vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn FDA)

Dung tích

MX 640
640 lit (170 gal)
MX 820
820 lit (220 gal)
MX 1000
1000 lit (275 gal)
MX 1250
1250 lit (330 gal)

Đường kính lỗ nạp

DN 150 có nắp vận
DN 225 có nắp vận
DN 400 có vòng kẹp nắp (chỉ cho MX 1000)

Van xả

Van bướm tích hợp DN 50, DN 80
Van bướm kiểu bắt vít DN 50, DN 150
Van bi bắt vít DN 50

Kích thước (mm)

MX 640
1.200 x 800 x 1.000 (D x R x C)
MX 820
1.200 x 1.000 x 1.000 (D x R x C)
MX 1000
1.200 x 1.000 x 1.160 (D x R x C)
MX 1250
1.200 x 1.000 x 1.350 (D x R x C)

Khối lượng

MX 640
48 kg (nhựa)
MX 820
51 kg (sắt), 54 kg (nhựa)
MX 1000
56 kg (sắt), 59 kg (nhựa)
MX 1250
65 kg (sắt), 68 kg (nhựa)

Tải trọng động

Nạp ECOBULK theo tỷ trọng riêng của vật liệu nạp

Tải trọng tĩnh

Tối đa 4-cao

