

ECOBULK

# MX型舒驰方桶

## 最佳的储运容器



- 已获批准可用于装载密度最大达1.9的物品
- 特别适用于高架仓库
- 可堆码至四层
- 增强防弯型钢管网格笼罩
- 额外的护角用以保护内胆
- 可提供多种附件配置

如有技术询问请联系: [tcs@schuetz.net](mailto:tcs@schuetz.net)




[www.schuetz.net](http://www.schuetz.net)

### 原材料

<b>内容器</b>	<b>外护套</b>
吹塑级高密度聚乙烯	钢管焊接的网格, 镀锌
SMP 表面氟化处理 (选项)	<b>底盘</b>
对装载物品的防紫外线或可见光的额外保护 (选项)	增强稳固性, 减少内胆里的残液量

### 四向进叉型托盘



钢制框架式    钢制垫块式    塑料垫块式    全塑垫块式

### 证书

**UN 31 HA1/Y (选项)**  
 装载物品最大密度为 1.9 g/cm<sup>3</sup>  
 舒驰 食品级认证 (可选的)  
 食品体系认证  
 (含符合FDA标准的材料)

### 容积

**MX 640**  
640升 (170加仑)  
**MX 820**  
820升 (220加仑)  
**MX 1000**  
1000升 (275加仑)  
**MX 1250**  
1250升 (330加仑)

### 灌装口

螺纹盖, DN 150  
 螺纹盖, DN 225  
 拉紧环盖, DN 400  
 (仅适用于MX 1000)

### 排料口阀门

联体式蝶阀, DN 50, DN 80  
 螺纹式蝶阀, DN 50, DN 150  
 螺纹式球阀, DN 50

### 尺寸 (mm)

**MX 640**  
1,200×800×1,000  
(长×宽×高)  
**MX 820**  
1,200×1,000×1,000  
(长×宽×高)  
**MX 1000**  
1,200×1,000×1,160  
(长×宽×高)  
**MX 1250**  
1,200×1,000×1,350  
(长×宽×高)

### 重量

**MX 640**  
48 kg (塑料)  
**MX 820**  
51 kg (钢制)  
54 kg (塑料)  
**MX 1000**  
56 kg (钢制)  
59 kg (塑料, 全塑)  
**MX 1250**  
65 kg (钢制)  
68 kg (塑料)

### 动态载荷

根据灌装物料的密度, 满载的舒驰方桶动态堆码高度为:

### 静态载荷

静态堆码高度最大可达4层

