

ECOBULK MX 560

Flaches Design für höchste Flexibilität bei voller Performance.



Profitieren Sie von höchster SCHÜTZ Qualität und den neuen Möglichkeiten, die Ihnen unser ECOBULK MX 560 bietet:

- Optimales Füllvolumen bei geringerer Containerhöhe und gleichzeitiger Verwendung der bewährten Bodengruppen unserer 1.000 und 1.250 Liter-Modelle in den Abmessungen 1.200 x 1.000 mm
- Perfekte Lagerraum- und Transportraumnutzung – auch im ISO-Container durch optimale Palettengröße
- Überlegene Stabilität des Gitterkorbs durch vier Horizontalrohre
- Ideal für den mobilen Einsatz z. B. im Bereich der Landwirtschaft/Agro-Chemie
- Sichere und hocheffiziente Verpackungslösung für alle Anwendungen und Einsatzzwecke, in denen kleinere Gebindegrößen vorteilhaft sind
- Leichteres Handling durch geringeres Containergewicht im befüllten und unbefüllten Zustand
- Große 8-Felder-Beschriftungstafel für detaillierte Produktbeschriftungen

Bei technischen Rückfragen: tcs@schuetz.net

SCHÜTZ
PACKAGING SYSTEMS

www.schuetz.net

Material

Innenbehälter

Extrusionsgeblasenes HDPE
Permeationsbarriere EVOH (optional)

Außenbehälter

Verschweißtes Stahlrohrgitter,
verzinkt


Bodenwanne

Aus Stahlblech zur Stabilisierung
und optimalen Restentleerung des
Innenbehälters

Paletten (vierseitig unterfahrbar)



Stahlrahmen



Stahlkufe



Kunststoffkufe



Vollkunststoffkufe

Zulassungen

UN 31 HA1/Y (optional)

Maximale Dichte 1,9 g/cm³

Geeignet für den Einsatz in Ex-Zonen 1 und 2 (optional)

Geprüft auf elektrostatische Sicherheit (optional)

SCHÜTZ FOODCERT (optional)

Systemzertifizierung für Lebensmittel (beinhaltet FDA konforme Materialien)

SCHÜTZ CLEANCERT (optional)

Für höchste Sicherheit und Technische Sauberkeit

Volumen

MX 560

560 Liter (150 gal)

Auslaufarmatur

Integrierter Klappenhahn DN 50

Integrierter Kugelhahn DN 50

Einfüllöffnung


DN 150 mit Schraubkappe

Stopfen (optional)

G2-BreatherPlus-Stopfen mit Belüftungsmembran und Entlüftungsventil


Check Valve (optional)

Rückschlagventil zur Verhinderung
von Füllprodukt-
rückflüssen



ISO-Container Beladung

Durchgängig 3-fach hoch,
insgesamt 30 Stück im
20' Container



Abmessungen (mm)


1.200 x 1.000 x 750 (L x B x H)

Gewicht

44 kg (Stahl), 48 kg (Kunststoff),
49 kg (Vollkunststoff)

Dynamische Last

Befüllte ECOBULK nach
spezifischem Gewicht der Füllgüter



Statische Last

Max. 5-fach

