

ECOBULK MX 560

Un design plat pour une flexibilité maximale et une performance optimale



Bénéficiez du niveau de qualité optimal garanti par SCHÜTZ et de la flexibilité offerte par l'ECOBULK MX 560 :

- Contenance optimale pour une hauteur réduite, conjuguée à la palette éprouvée de nos modèles de 1.000 et 1.250 litres d'une dimension de 1.200 x 1.000 mm
- La taille optimale de la palette garantit une optimisation idéale de l'espace de stockage et de transport disponible y compris en container maritime
- Stabilité exceptionnelle de la cage métallique assurée par 4 tubes horizontaux
- Idéal pour une utilisation mobile, notamment dans le secteur de l'agriculture et de l'agrochimie
- Solution d'emballage fiable et ultra-performante pour toutes les applications privilégiant les conteneurs de taille compacte
- Le poids réduit facilite la manipulation du conteneur plein et vide
- Grande plaque de marquage 8 champs permettant un étiquetage détaillé des produits

Pour toute question d'ordre technique, veuillez contacter : tcs@schuetz.net

SCHÜTZ
PACKAGING SYSTEMS

www.schuetz.net

Matériau

Poche en PEHD

PEHD extrudé-soufflé
Barrière anti-perméation EVOH (en option)

Carter

Tôle d'acier pour une meilleure stabilisation et une vidange optimale de la poche intérieure

Extérieur

Cage en tubes d'acier soudés, galvanisés

Palettes (à quatre entrées)



Métallique
péri-métrique



Métallique
ouverte



Plastique



Tout
plastique

Homologations

UN 31 HA1/Y (en option)

Densité maximale 1,9 g/cm³

Convient pour une utilisation en zones ex 1 et 2 (en option)

Sécurité électrostatique confirmée (en option)

SCHÜTZ FOODCERT (en option)

Certification du système de management de sécurité des denrées alimentaires (matériaux validés par la FDA)

SCHÜTZ CLEANCERT (en option)

Pour une sécurité et une propreté technique maximales

Capacité

MX 560

560 litres (150 gal)

Vanne de vidange

Vanne papillon DN 50 intégrée

Vanne à bille DN 50 intégrée

Orifice de remplissage


DN 150 avec bouchon vissé

Bouchon (en option)

Bouchon G2 BreatherPlus avec membrane d'aération et évent de dégazage

Check valve (en option)

Clapet antiretour empêche le reflux de produit



Chargement container ISO

Gerbage de 3 IBC, 30 emballages au total dans un container de 20'



Dimensions (mm)


1.200 x 1.000 x 750 (L x l x H)

Poids

44 kg (acier), 48 kg (plastique),
49 kg (tout plastique)

Charge dynamique

Conteneurs ECOBULK remplis conformément au poids spécifique du produit contenu



Charge statique

Max. 5 hauteurs

