

ECOBULK SX-D

Minimisation active du risque
pour les produits exigeants.



La structure à double paroi garantit une sécurité optimale et offre une protection antifuite efficace même sous des conditions extrêmes :

- Premier IBC composite à obtenir le label FM APPROVED selon le Test FM 6020 (Respectez les exigences spécifiques relatives au point éclair)
- Convient au transport de liquides combustibles et inflammables (en cas de stockage selon le Code NFPA 30 : Liquides combustibles uniquement)
- Capacité de minimisation des risques avérée durant le transport et le stockage
- Particulièrement recommandé pour assurer une protection supplémentaire aux produits sensibles
- La vidange se fait par Dip-Tube et un système de pompe

Pour toute question d'ordre technique, veuillez contacter : tcs@schuetz.net

SCHÜTZ
PACKAGING SYSTEMS

www.schuetz.net

Matériau

Poche en PEHD

PEHD extrudé-soufflé
Barrière anti-perméation
(en option)

Carter

Tôle d'acier pour une meilleure
stabilisation et une vidange
optimale
Galvanisé

Extérieur

Cages en tubes d'acier soudés avec
conteneur autonome composé d'une
coque en acier intégralement soudée
au carter

Palettes (à quatre entrées)



Métallique périmétrique

Homologations

FM Global & Underwriters Laboratories

Protection incendie testée et validée par un test de résistance
au feu avec sprinklers

UN 31 HA1/Y

Densité maximale 1,9 g/cm³

Convient pour une utilisation en zones ex 1 et 2

Sécurité électrostatique confirmée

SCHÜTZ FOODCERT (en option)

Certification du système de management de sécurité des denrées alimentaires
(matériaux validés par la FDA)

Capacité

SX-D 1000

1.000 litres (275 gal)

Orifice de remplissage

DN 150 avec bouchon vissé

Vanne de vidange

Tailles disponibles :

G2 x 5

S56 x 4

Dimensions (mm)

1.200 x 1.000 x 1.160 (L x l x H)


Poids

SX-D 1000

75 kg avec palette acier

Charge dynamique

Conteneurs ECOBULK remplis
conformément au poids spécifique
du produit contenu



Charge statique

Max. 4 hauteurs*



* Les spécifications applicables au stockage en intérieur du
code NFPA 30 doivent être appliquées.