

ECOBULK SX-EX

Nếu không khí bắt nổ, bạn cần phải có một thùng chứa an toàn.



- Phù hợp để sử dụng trong những khu vực nguy hiểm dễ cháy nổ như khu vực 1 và khu vực 2 (đáp ứng các quy định của pháp luật cũng như các quy định và biện pháp đảm bảo an toàn của công ty)
- Tăng điện trở kháng giúp chịu được ứng lực nhiệt và ứng lực cơ học
- Mức an toàn điện tĩnh: Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/TS 60079-32-1:2013 và TRGS 727:2016
- Vỏ bảo vệ bằng thép giúp bảo vệ thùng chứa khỏi bị nạp tĩnh điện

Đối với những câu hỏi về kỹ thuật: tcs@schuetz.net

SCHÜTZ
PACKAGING SYSTEMS

www.schuetz.net

Nguyên vật liệu cấu tạo

Bình bên trong

Khuôn đúc thổi HDPE

Tấm bảo vệ SMP

Tấm chắn chống tia UV và ánh sáng trực tiếp bổ sung (Tùy chọn)

Thùng chứa bên ngoài

Lưới thép dạng ống hàn mạ kẽm

Tấm đáy

Giúp tăng tính ổn định và hạn chế cặn lắng từ thùng chứa bên trong
Mạ kẽm

Pallet (4 cửa)



Khung thép

Bàn trượt bằng thép

Chứng nhận

UN 31 HA1/Y (tùy chọn)

Tỷ trọng tối đa: 1,6 g/cm³

Phù hợp để sử dụng trong các khu vực nguy hiểm như khu vực 1 và khu vực 2

Đã được kiểm tra để xác định sự an toàn điện tĩnh

SCHÜTZ FOODCERT (tùy chọn)

Chứng nhận hệ thống bảo quản thực phẩm

(có chứa các nguyên vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn FDA)

Dung tích

SX-EX 1000

1000 lit (275 gal)

Dường kính lỗ nạp

DN 150 có nắp vặn

DN 225 có nắp vặn

Van xả

Van bướm tiếp đất tích hợp trên máy DN 50

Van bướm tiếp đất tích hợp trên máy DN 80

Kích thước (mm)

1.200 x 1.000 x 1.160 (D x R x C)

Khối lượng

SX-EX 1000

75 kg kèm pallet thép

Tải trọng động

Nạp ECOBULK theo tỷ trọng riêng của vật liệu nạp

Tải trọng tĩnh

Tối đa 4-cao

